

















Gewindeschneidfutter SYNCHRO T mit Minimal-Längenausgleich

Futtergröße	ST16-GB	ST20-GB	ST25-GB	ST32-GB	ST40-GB
Ausführung	ST-GB	ST-GB	ST-GB	ST-GB	ST-GB
					
Systemrundlauf	10µm-15µm	10µm-15µm	10µm-15µm	10µm-15µm	10µm-15µm
Außen-Ø Spannmutter	30	35	40	50	63
Schneidbereich	M3-M12	M3-M16	M3-M20	M3-M27	M3-M33

Schnittstelle Wuchtgüte 1/min.	Schaftaus- führungen	Standard-Auskräglängen (A-Maß mm)					Katalog Seite
  	AD/B40	79	80	84	95	105	2
	AD/B50	79	80	84	95	105	
  	HSK-A40	87	88	-	-	-	2
	HSK-A50	87	88	92	116	-	
	HSK-A63	89	90	94	105	134	
	HSK-A100	95	97	101	110	133	
  	BT40 (AD/B)	84	85	89	110	115	3
	BT50 (AD/B)	99	100	104	120	120	
 	Z20	58	59	63	-	-	3
	Z25	58	61	65	69•87	109	
	Z32	-	-	-	69	109	

Zubehör					
Spannmuttern (inklusive)	STM16-B	STM20-B	STM25-B	STM32-B	STM40-B
Rollenschlüssel	RO30•DRO30* (9x12 mm)	RO35•DRO35* (9x12 mm)	RO40•DRO40* (14x18 mm)	RO50•DRO50* (14x18 mm)	RO63•DRO63* (14x18 mm)
Gewindebohrspannzangen (mit Dichtstopfen für IK)	4031E GER16-GB	4276E GER20-GB	4282E GER25-GB	4537E GER32-GB	4716E GER40-GB

* Bei allen Drehmoment-Rollenschlüsselaufsätzen DRO wird ein Drehmomentschlüssel DRMO mit Innen-Rechteckaufnahme (9x12 mm oder 14x18 mm) benötigt!

Weiteres Zubehör wie Montagevorrichtungen, Konuswischer für Spannzangen, Anzugsbolzen für DIN 69871 und MAS/BT (JIS B 6339) sowie Kühlmittelübergaberohre und Schlüssel für Kühlmittelübergaberohre HSK DIN 69893 finden Sie zur Abrundung des Programms in unserem Katalog CENTRO P.



06/10/F-ST-DE | www.comwrap.eu