









APERÇU DES PINCES DE SERRAGE ER

	EXCELLENTE QUALITÉ/PRIX		EXCELLENTE PRÉCISION		EXCELLENTE REFROIDISSEMENT	EXCELLENTE SÉCURITÉ		CARRÉ	
									
									
DIN ISO 15488	✓	✓	✓*	✓*	✓*	-	-	✓	✓
PRÉCISION DE CONCENTRICITÉ	5 µm	5 µm	2 µm	2 µm	2 µm	3 µm	3 µm	10 µm	10 µm
COUVERTURE DU DIAMÈTRE DE SERRAGE	0,5 - 1 mm	h8	h10	h8	h8	h8	h8	h8	h8
ÉTANCHÉITÉ POUR RI (refroidissement interne) JOINT EN CAOUTCHOUC	-	✓ (jusqu'à 60 bar)	-	✓ (jusqu'à 60 bar)	-	-	✓	✓ (jusqu'à 60 bar)	-
BUSE D'INJECTION POUR RI (À TRAVERS LA PINCE DE SERRAGE)	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓
CARRÉ INTÉRIEUR POUR TARAUD	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
MANDRIN À PINCE DE PRÉCISION CENTROJP	possible/ non recommandé	possible/ non recommandé	recommandé	recommandé	recommandé	possible/ non recommandé	possible/ non recommandé	recommandé	recommandé
ULTRA POWER CHUCK - UPC & FULL PERFORMANCE CHUCK - FPC	possible/ non recommandé	possible/ non recommandé	recommandé	recommandé	recommandé	recommandé	recommandé	possible/ non recommandé	possible/ non recommandé
MANDRIN À PINCES STANDARD DIN ISO 15488	recommandé	recommandé	possible/ non recommandé*	possible/ non recommandé*	possible/ non recommandé*	impossible	impossible	recommandé	recommandé
FAHRION Protect	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TAILLES DISPONIBLES	ER8 ER11 ER16 ER20 ER25 ER32 ER40	ER11 ER16 ER20 ER25 ER32 ER40	ER8 ER11 ER16 ER20 ER25 ER32 ER40	ER11 ER16 ER20 ER25 ER32 ER40	ER11 ER16 ER20 ER25 ER32 ER40	ER32 ER40	ER32 ER40	ER16 ER20 ER25 ER32 ER40	ER16 ER20 ER25 ER32 ER40

* Conforme à la norme DIN ISO 15488 uniquement après retrait de la bague bleue